

Spezial-Bulldog-Öl SAE 30

BESCHREIBUNG Spezial-Bulldog-Öl wird nach einem modifizierten Verfahren hergestellt. Das abgestimmte Raffinat eignet sich speziell zur Schmierung von 2-Takt Verbrennungs-Kraftmaschinen mit Glühkopf und Verlustschmierung.

EIGENSCHAFTEN

- mineralisch
- unlegiert
- niedriger Flammpunkt
- optimale Verbrennung
- verhindert Ölflug
- hervorragende Schmierung
- niedriger Pour-Point

TECHNISCHE DATEN

Basis	:	Mineralöl	
Viskositätsklasse	:	SAE 30	
Dichte bei 15 °C	:	0,89	g/cm ³ DIN 51757
Flammpunkt	:	256	°C DIN ISO 2592
ASTM-Farbzahl	:	L3,5	DIN ISO 2049

EINSATZGEBIETE Speziell für Lanz-Bulldog 2-Takt-Motoren mit Glühkopf und Verlustschmierung. Nicht für Viertaktmotoren geeignet, die additivierte oder legierte Öle benötigen.

ANWENDUNG Betriebs- und Anwendungsvorschriften der Maschinenhersteller sind zu beachten.

ERHÄLTICHE GEBINDE

Spezial Bulldog-Öl SAE 30	10 l	Art.Nr. 1400
---------------------------	------	--------------

PI 03/05/11

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

