

AVIATICON MOTAC 30

Unlegiertes Oldtimer-Einbereichs-Motorenöl

Art. Nr.: 50050270

AVIATICON MOTAC 30 ist ein unlegiertes Viertaktermotorenöl, das vor der Einführung der HD-Öle für seinerzeitige Otto- und Dieselmotoren eingesetzt wurde.

AVIATICON MOTAC 30 wird in Motoren eingesetzt, die heute nur noch bei sogenannten Oldtimern anzutreffen sind, wie in alten Ackerschleppern sowie Straßenfahrzeugen. Die Originalmotoren enthalten Werkstoffe, die nicht auf HD-legierte Motorenöle abgestimmt sind.

AVIATICON MOTAC 30 ist ein Motorenöl aus sorgfältig ausgewähltem Mineralölraffinat. Es enthält keine Detergent- und Dispersant-Wirkstoffe. Die benötigte Viskosität ist nach den Betriebshandbüchern der Motorenhersteller für den Sommer- und Winterbetrieb auszuwählen.

AVIATICON MOTAC 30 gibt es nur als Einbereichsöl.

Physikalische Daten

Dichte bei + 15 °C	0,872 g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei + 40 °C	100,80 mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei + 100 °C	11,70 mm ² /s	DIN 51562
Viskositäts-Index	106	DIN ISO 2909
Pourpoint	< - 9 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	+ 230 °C	DIN ISO 2592
Neutralisationszahl NZ	< 0,03 mg KOH/g	DIN 51558
Sulfatasche	< 0,01 g/100 g	DIN 51575

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)

Klassifikationen

– API SA

Herstellerspezifikationen und Freigaben

Empfehlung: Lanz Bulldog

